

Fiche technique :

TONDEUSE A AXE VERTICAL (MACHINES COMPACTES)



Bénéfices client

- Accessoire indispensable pour l'entretien des parcs et jardins.
- Efficace : coupe l'herbe et les petites branches en un seul passage.
- Tout terrain : travaille facilement sur un terrain accidenté grâce à son système flottant avec parallélogramme.
- Équipé de chaînes à l'avant pour minimiser les projections.

Caractéristiques techniques

- Fauche les herbes hautes et broie les petits végétaux.
- Rotor équipé de marteaux.
- Chaînes de protection avant.
- Système flottant avec parallélogramme.

[La photo 3D en haut de cette page est la référence MV 1500 - 52728002].

 **ATTACHMENTS**

| Poids | | MF 1600 SK | MF 1900 SK | MV 1500 |
|-------------------------------------|-----|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| Poids (kg) | | 480 | 530 | 268 |
| Poids et dimensions | | | | |
| Hauteur hors tout (mm) | h17 | 940 | 940 | 633 |
| Longueur hors-tout (mm) | l1 | 1230 | 1230 | 999 |
| Largeur (mm) | | 1818 | 2122 | 1664 |
| Paramètres de travail | | | | |
| Equipement machine requis | | | | |
| Déplacement latéral | | Non | Non | Non |
| Largeur de travail (mm) | | 1608 | 1912 | 1530 |
| Débit hydraulique minimal (l/min) | | 75 | 75 | 42 |
| Débit hydraulique maximal (l/min) | | 125 | 125 | 120 |
| Nombre de lame | | 24 | 28 | 24 |
| Diamètre maximal de coupe (mm) | | 40 | 40 | 30 |
| Hauteur maximale de coupe (mm) | | 300 | 300 | 300 |
| Type de lame | | Lame de marteau | Lame de marteau | Lame de marteau |
| Autres données pour les accessoires | | | | |
| Système d'accroche | | Attache rapide universelle | Attache rapide universelle | - |
| E-RECO | | No | No | No |

| Compatibilité machine | MF 1600 SK | MF 1900 SK | MV 1500 |
|-----------------------|------------|------------|----------|
| All-Tach® | 52845078 | 52845079 | 52728002 |
| Tablier 4 points | - | - | 52741076 |
| Tablier Euro | - | - | 52741075 |
| 2100V | X | - | - |
| 2100VT | X | - | - |
| 2300V | - | X | - |
| 2300VT | - | X | - |
| 2750V | - | X | - |
| 2750VT | - | X | - |
| GCT 3-14 | - | - | X |
| GCT 3-14 | - | - | X |
| GCT 3-14 + | - | - | X |
| GCT 3-14+ | - | - | X |
| ULM 412 H | - | - | X |
| ULM 412 H | - | - | X |
| ULM 415 H | - | - | X |
| ULM 415 H | - | - | X |
| V210 | X | - | - |
| V230 | - | X | - |
| V275 | - | X | - |
| VT210 | X | - | - |
| VT230 | - | X | - |
| VT275 | - | X | - |

| TABLEAU DES SYMBOLES | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--|--|
| | Aucune prédisposition requise | | Ligne hydraulique en tête de flèche | | Retour hydraulique au réservoir |
| | Prédisposition électrique | | Prédisposition nacelle | | Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins |



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes